

ÜRÜN SEÇİM VE FİYAT LİSTESİ



VOLTAJ [V]	HEDEFLENEN Şarj Süresi - Saat									ÜRÜN ADI : FRONIUS Selectiva	ŞEBEKE VOLTAJİ : / Max Akım	LİSTE FİYAT Euro + KDV	Cihaz Kasa Tipi
	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h				
	HEDEFLENEN DOLUM KAPASİTE - Ah 27 Celcius ortam sıcaklığı ve %20 - %30 deşarj için												
24	110	135	165	195	225	250	280	300		2020	230V / 4 A	€ 600	A
	180	210	260	320	360	400	450	480		2032	230V / 8 A	€ 650	
	200	230	290	345	395	440	490	525		2040	230V / 9 A	€ 850	B
	280	365	440	520	595	675	750	825	900	2050	230V / 10 A	€ 900	
	395	510	630	725	840	940	1060	1155	1260	2070	230V / 12 A	€ 1.200	
560	730	880	1020	1190	1350	1500	1650	1800	2100	230V / 16 A	€ 1.800	C	
24 36 48	185	240	290	345	395	445	500	545	595	4035	230V / 12 A		€ 1.500
	310	405	485	575	655	745	825	910	990	4060 s	230V / 16 A	€ 1.850	
	340	440	530	620	720	800	900	990	1080	4060	400V / 13 A	€ 2.100	E
	420	545	660	780	890	1015	1125	1240	1350	4075	400V / 15 A	€ 2.450	
24 36 48 72 80	505	655	795	935	1075	1200	1350	1485	1620	4090	400V / 16 A	€ 2.600	D
	340	440	530	620	720	800	900	990	1080	8060	400V / 12 A	€ 2.650	
	420	545	660	780	890	1015	1125	1240	1350	8075	400V / 15 A	€ 2.900	E
	495	635	770	910	1040	1170	1300	1430	1570	8090	400V / 16 A	€ 3.200	
800	1000	1240	1450	1680	1880	2100	2310	2520	8140	400V / 28 A	€ 4.900	E	
1000	1250	1550	1790	2090	2330	2610	2870	3130	8180	400V / 30 A	€ 5.500		

Her tip ve marka Akü, Gerilim ve Kapasite için ayar yapmadan hedeflenen sürede şarj edilir. (KurşunAsit, Jel, NiCd, Li-Ion)
Ortam sıcaklığı +27°C göre şarj süresi hesaplanmıştır. Akü durumu ve ortam sıcaklığına göre +/- 0,5 saat değişebilir.
Otomatik bakım ve dengeleme modu, akü soğuma süresi, haftalık, aylık program, tatil ve enerji ucuzken şarja başlama fonksiyonları.
Patentli Ri-Charging eğrisine ek olarak, IOWs ve I-Pulse hızlı ara şarj imkanı, ek olarak HF standart redresörlerin IUI eğrisi.
Dengeleme, Derin Deşarj, Tampon, WoWa, IU, Formasyon, Sabit Akım fonksiyonları mevcuttur ve tamamı ücretsiz kullanılır.
Şebeke prizi ve akü kablosu dahil, akü soketi hariçtir. Opsiyonlar dahil değildir.
Garanti süresi 24 aydır. Arıza kodları sayesinde, redresör, akü ve şebeke arızaları ayrı görünür, kaydedilir, raporlanır.
Doğru kullanım, kurulum, kablo ve sigorta seçimi için kullanım kılavuzu kontrol edilmelidir.

Cihaz Kasa Tipi	A - 1 kW	B - 2 kW	C - 3 kW	D - 8 kW	E - 16 kW
Max Güç (kW)	1,6	2,8	3,6	9,6	18,5
Şebeke Gerilimi	230 V +/- %15	230 V +/- %15	230 V +/- %15	400 V +%30 - %10	400 V +%30 - %10
Koruma Sınıfı	IP40	IP21	IP21	IP20	IP20
Şebeke Kablosu	2,0 m	2,5 m	2,5 m	3,0 m	3,0 m
Akü Kablosu	2,5 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Boyutlar E X B x Y (cm)	25 x 9 x 16	34 x 11 x 20	42 x 11 x 20	63 x 18 x 34	65 x 25 x 40
Ağırlık (kg)	4	6	8	23	34



MERLİN ENERJİ SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Anadolu Yakası OSB, 2.Sanayi cd. No:20
34953 Tuzla / İstanbul +90 216 466 80 06
www.merlinenerji.com info@merlinenerji.com